

Multiplexeur-enregistreur



Multiplexeur-enregistreur-graveur CD Triplex - 50 images/sec

Multiplexage	: Triplex (simultanément : enregistrements, images du direct et relecture)
Entrées vidéo	: 4, 10 ou 16
Signal vidéo	: 1Vcc, composite 75 Ohm, BNC
Vitesse d'enreg.	: max. 50 images/seconde
Résolution	: 720 x 576 pixels
Capacité d'enreg.	: 80GB à 500GB
Sorties moniteur	: 2 (1 x multiplexée + 1 x plein écran)
Lecteur/graveur	: CD-RW intégré à l'appareil
Entrées d'alarme	: 4, 10 ou 16 selon le nombre d'entrées vidéo
Sortie d'alarme	: 2 relais
Entrées audio	: non
Menu recherche	: par date, caméra, type d'événement et texte
Connex. externe	: Ethernet RJ45, RS-232, 2 x RS-485, bus digiplex
Logiciel réseau	: Logiciel de traitement d'images WaveReader livré avec l'appareil
Compression	: Wavelet
Qualité d'enreg.	: 4 CIF: VHS, S-VHS ou DVD
Détection vidéo	: 256 zones actives par caméra et 10 niveaux de sensibilité
Enregistrement	: Réglage individualisé pour chaque caméra
Ethernet	: 20 utilisateurs simultanés (images en direct) et 1 administrateur
Perte signal vidéo	: oui, via sortie d'alarme
Alimentation	: 12Vdc, alimentation fournie
Dimensions	: 330x89x343mm

Réf.	Article
SDVR4P-80	Multiplexeur-enr. Triplex, 4 entrées BNC, HD 80GB, graveur CD-R, 50 im/s
SDVR4P-160	Multiplexeur-enr. Triplex, 4 entrées BNC, HD 160GB, graveur CD-R, 50 im/s
SDVR4P-330	Multiplexeur-enr. Triplex, 4 entrées BNC, HD 330GB, graveur CD-R, 50 im/s
SDVR4P-500	Multiplexeur-enr. Triplex, 4 entrées BNC, HD 500GB, graveur CD-R, 50 im/s



intersOnic	Intersonic Pascal BAUD
Avenue Edmond-Vaucher 53 CH 1219 Chatelaine	mars 2007
	GE multi
	022 797 4444