



Scantronic

Les récepteurs

Les récepteurs, 762r EUR-00 à 2 canaux reconnaissent l'identité et gèrent l'état d'un maximum de 4 émetteurs de même type sur chaque canal (4 IRP, 4 Panique, 4 Contacts, etc).



Les émetteurs

La fréquence de la série 700r est de 868.6625 MHz FM Bande étroite. La puissance d'émission de la majorité des émetteurs est de 10mW (ce qui correspond au maximum autorisé dans cette application). Seuls l'émetteur bracelet (702r) et les télécommandes pour le système 9X5X sont limitées à 1 mW, ce qui correspond à une portée raisonnable compte tenu de leur utilisation. Le codage personnel de chaque émetteur est prédéterminé parmi 16 777 254 de codes que l'on mémorise dans le récepteur par apprentissage radio ou infrarouge. Le type d'émetteur est également mémorisé (contact, IR, bouton panique, etc.) Tous ces émetteurs envoient des signaux de routine réguliers aux récepteurs pour confirmer leurs présences, l'état de leurs piles, de leurs contacts d'alarme et de leurs contacts sabotage.

706reur-00



Emetteur portatif avec fonction homme-mort

726reur-50



Bouton agression

726reur-60



Bouton agression

Dimensions : 104 x 46 x 20 mm
(sans accessoires)

intersonic

Avenue Edmond-Vaucher 53
CH 1219 Chatelaine

Intersonic Pascal BAUD
mai 2005
SCANTRONIC
022 797 4444