

coffres-forts

Serie FireGard

Coffres-forts antifeu S60P

Protection anti-feu testée selon Braunschweig, classe S60P pour papier (1 h à 1090 degrés)

Niveau de sécurité B selon VDMA 24992

Corps et porte à multiples parois, porte 95 mm d'épaisseur, verrouillage sur 3 côtés, verrous ronds de 20 mm, boulons d'accrochage arrière côté pivotage, 1 trou de fixation au sol, joints de protection antifeu empêchent à la chaleur, la fumée et au gaz d'incendie de rentrer dans l'intérieur du coffre-fort, joints pour empêcher l'eau d'extinction de s'infiltrer, serrure à clés à double panneton, 2 clés. (voir option)

Vernissage: gris clair RAL 7035

Somme d'assurance frs. 20'000.-

Options sur demande:

- Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm
- Equipement pour système d'alarme
- Dossier vertical à coulisses



Artikel	Mesure extérieure mm			Mesure intérieure mm			Passage de porte mm		Poids kg	Contenu L	Rayons
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
FIREGARD-2	380	463	427	295	363	295	265	328	90	31	1
FIREGARD-2 E	380	463	427	295	363	295	265	328	90	31	1
FIREGARD-3	440	463	427	355	363	295	325	328	99	38	1
FIREGARD-3 E	440	463	427	355	363	295	325	328	99	38	1
FIREGARD-5	615	463	427	530	363	295	500	328	118	57	1
FIREGARD-5 E	615	463	427	530	363	295	500	328	118	57	1
FIREGARD-7	775	463	427	690	363	295	660	328	160	74	2
FIREGARD-7 E	775	463	427	690	363	295	660	328	160	74	2
FIREGARD-8	1137	704	471	1052	604	339	1022	565	270	215	2
FIREGARD-8 E	1137	704	471	1052	604	339	1022	565	270	215	2
FIREGARD-9	1322	704	471	1237	604	339	1202	565	305	253	3
FIREGARD-9 E	1322	704	471	1237	604	339	1202	565	305	253	3
FIREGARD-11	1507	704	471	1422	604	339	1392	565	340	291	3
FIREGARD-11 E	1507	704	471	1422	604	339	1392	565	340	291	3



FireGard type 3



En option sur demande :
Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm

	Intersonic Pascal BAUD
	février 2013
	FireGard T3
	022 797 4444

Avenue Edmond-Vaucher 51
CH 1219 Chatelaine

coffres-forts

Serie MT

Niveau de sécurité B selon VDMA 24992 (état mai 95)

Corps et porte à double paroi, porte 68 mm d'épaisseur,
tôle de porte 6 mm, verrouillage sur 3 côtés,
verrous ronds de 25 mm, charnières à l'intérieur du coffre-fort,
isolation antifeu selon DIN 4102
(résiste aux incendies légers d'intérieurs),
2 trous de fixation au sol et 2 au dos,
serrure à clés à double panneton, 2 clés. (voir option)
Vernissage: gris clair RAL 7035

Options sur demande:

- Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm
- Coffret intérieur de 200 mm
- Equipement pour système d'alarme
- Dossier vertical à coulisses



type MT 103



En option sur demande :
Serrure électronique ComboBasic, dépassant 27 mm

Articles	Mesures extérieures			Mesures intérieures			Passage de porte		Poids kg	Contenu L	Rayons
	mm			mm			mm				
	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur			
MT 200	424	356	395	324	264	290	324	230	39	25	1
MTE 200	424	356	395	324	264	290	324	230	39	25	1
MT 107	836	459	400	730	358	290	730	318	85	76	2
MTE 107	836	459	400	730	358	290	730	318	85	76	2
MT 101	330	450	395	224	358	290	224	324	35	23	1
MTE 101	330	450	395	224	358	290	224	324	35	23	1
MT 103	436	459	400	330	358	290	330	318	51	34	1
MTE 103	436	459	400	330	358	290	330	318	51	34	1
MT 105	636	459	400	530	358	290	530	318	67	55	2
MTE 105	636	459	400	530	358	290	530	318	67	55	2

<p>Avenue Edmond-Vaucher 51 CH 1219 Chatelaine</p>	Intersonic Pascal BAUD
	février 2013
	Standard 103
	022 797 4444